

WYMAGANIA TAKTYCZNO – TECHNICZNE DLA PRZYCZEPY DO PRZEWOZU DWÓCH PSÓW

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla przyczepy przystosowanej do przewozu dwóch psów służbowych.

2. Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie: przyczepa.

3. Przeznaczenie pojazdu.

Przyczepa, będzie wykorzystywana przez Policję do realizacji ustawowych zadań policyjnych z wykorzystaniem służbowych psów policyjnych.

4. Warunki eksploatacji.

Przyczepa musi być przystosowana do:

- 1) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
 - a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
 - b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m³ w czasie 5 godzin,
 - c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,
 - d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% (przy temperaturze +25°C),
 - e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut,
- 2) jazdy po drogach twardych i gruntowych,
- 3) przechowywania na wolnym powietrzu,

5. Wymagania formalne.

- 1) Przyczepa musi posiadać świadectwo zgodności WE lub homologację zgodnie z *Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym* (tekst jedn. Dz. U. 2017r., poz. 128, ze. zm.) lub *Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów* (Dz. U. UE 263 z 9.10.2007 r., ze zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego lub homologację) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania przyczepy w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców

indywidualnych.

- 3) Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla przyczepy określonej w ust. 6 „*Wymagania dla przyczepy do przewozu dwóch psów służbowych*” w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zawierającego dane techniczne oraz wyposażenia przyczepy. Dokumenty te muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty.
- 4) Do wydawanej przyczepy Wykonawca musi dołączyć w języku polskim następujące dokumenty:
 - a. książkę gwarancyjną,
 - b. wykaz wyposażenia znajdującego się na przyczepie,
 - c. instrukcję obsługi przyczepy,
 - d. świadectwo zgodności WE przyczepy lub homologację.
- 5) Wszystkie dołączone dokumenty muszą być umieszczone w przezroczystych koszulkach foliowych w segregatorze formatu A4. Segregator musi być oznaczony nr VIN dostarczonej przyczepy. Na pierwszej stronie musi być wykaz zawartości segregatora (dokumentacja ułożona w kolejności zgodnie z wykazem).
- 6) Wykonawca przeprowadzi na swój koszt na terenie Wydziału Transportu KWP w Rzeszowie tj. 36-062 Zaczernie 124 (podczas odbioru przyczepy) szkolenie dla przedstawicieli użytkowników z zakresu obsługi przyczepy. Koszty związane ze szkoleniem pokrywa Wykonawca.
- 7) Konstrukcja przyczepy oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.
- 8) Wszystkie zastosowane w konstrukcji przyczepy oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.
- 9) Przyczepa nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowa do użycia.
- 10) Przyczepa wraz z wyposażeniem musi być przystosowana do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w ust. 4.
- 11) Przyczepa musi być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
- 12) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

6. Wymagania dla przyczepy do przewozu dwóch psów

Lp.	Parametr :	J.m.	Parametr: wymagany przez zamawiającego
1	Przyczepa dwuosiowa	-	wymagane
2	Fabrycznie nowy, bieżący rok produkcji	-	wymagane
3	Długość całkowita przyczepy (według danych z pkt. 5 Świadectwa zgodności WE)	mm	min. 2560
4	Szerokość całkowita przyczepy (według danych z pkt. 6 Świadectwa zgodności WE)	mm	min. 1600
5	Wysokość całkowita przyczepy (według danych z pkt. 7 Świadectwa zgodności WE)	mm	min. 1400
6	Dopuszczalna masa całkowita przyczepy (według danych z pkt. 16,1 Świadectwa zgodności WE)	kg	max. 750
7	Prędkość maksymalna przyczepy (według danych z pkt. 29 Świadectwa zgodności WE)	km/h	min. 70
8	Długość skrzyni ładunkowej	mm	2000
9	Szerokość skrzyni ładunkowej	mm	1200
10	Wysokość skrzyni ładunkowej	mm	800
11	Gwarancja na całą przyczepę do przewozu psów służbowych	m-ce	min. 12
12	Dyszel przyczepy „V”	-	wymagane
13	Zaczepek sprzęg kulowy	-	wymagane
14	Cała zabudowa wykonana z paneli termoizolacyjnych 25 mm (podłoga, ściany i dach)	-	wymagane
15	Wloty powietrzne - kratki	-	wymagane
16	Drzwi zewnętrzne z zamkiem	-	wymagane
17	Kraty aluminiowe dla psów zamykane oddzielnie	-	wymagane
18	Dach otwierany aerodynamiczny, aluminiowy, z zamknięciem, otwierany na siłownikach, malowany proszkowo, pod dachem schowki na osprzęt dla psów.	-	wymagane
19	Blokada drzwi zewnętrznych	-	wymagane
20	Wentylator dachowy 12V	-	wymagane
21	Oświetlenie zewnętrzne zgodne z przepisami ruchu Drogowego, instalacja 12V, wtyczka 7 PIN	-	wymagane
22	W przedniej części przyczepy kufer z zamykaną klapą	-	wymagane
23	Koło podporowe wraz z mocowaniem dostosowane do DMC przyczepy	-	wymagane
24	Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane na przyczepie zgodne z zamontowanymi na osiach przyczepy	szt.	1
25	Dwa niezależne boksy (oddzielone od siebie	-	wymagane

	tak aby psy się nie widziały)		
26	Rama zabudowy nadwozia aluminiowa	-	wymagane
27	Konstrukcja przyczepy i ramy stalowa z profili zamkniętych zabezpieczonych poprzez cynkowanie ogniowe	-	wymagane
28	Przyczepa musi posiadać barwę niejaskrawą	-	wymagane

7. Warunki gwarancji:

- 1) Gwarancji podlegają wszystkie zespoły i podzespoły przyczepy, wyposażenie dodatkowe bez wyłączeń, oraz materiały eksploatacyjne z wyłączeniem ich naturalnego zużycia.
- 2) Przyczepa objęta jest gwarancją na okres: miesięcy, na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne przyczepy
- 3) Warunki gwarancji będą odnotowane w książce gwarancyjnej każdej przyczepy.
- 4) Zgłoszenie o wystąpieniu wady dokonują upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekazują Wykonawcy telefonicznie na nr, co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr
- 5) Usunięcie wady (zakończenie naprawy) nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni od dnia jej zgłoszenia.
- 6) Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.